

FORTA

# ФОРТА

## Защитное средство для каменных материалов

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Защитное средство для камня, мрамора, плиток и швов между плитками.

**СВОЙСТВА**

- \* образует грязе- и водоотталкивающую защиту
- \* не образует пленки
- \* обработанную средством поверхность нельзя покрыть краской, лаком или воском

**АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ** Флуорохимикат < 5 %  
Консервант

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Внешний вид	бесцветная жидкость
Удельный вес	ок. 0,8 кг/л
Огнеопасность	не воспламеняющийся
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая рабочая температура	+15 °С

**РАСХОД** 500 мл хватает на обработку 15-35 кв.м., в зависимости от впитываемости поверхности

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Защитное средство Форты наносится тонким ровным слоем при помощи ткани или швабры на сухую поверхность. Наносимое количество средства зависит от впитывающей способности материала. Водо- и грязеотталкивающая защита образуется в течение первых 24 часов, когда средство высохло. Не образует пленки и обработанная согласно инструкции поверхность не является скользкой.

При обработке поверхности ее оттенок цвета может углубляться, поэтому рекомендуется производить испытательную обработку маленькой части поверхности. Поверхность, обработанную средством Форты, невозможно окрашивать, лакировать или вошить. **ВЗБАЛТЫВАТЬ.**

При необходимости средство Форты можно удалять моющим средством для каменных плиток Гранита с дозировкой 1:10.

**УПАКОВКА** 500 мл пластмассовая бутылка

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Беречь от детей. Не пускать продукт в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой продукт можно отвезти на свалку. По просьбе о продукте можно получить паспорт по технике безопасности.

**ХРАНЕНИЕ** Хранить в прохладном, не ниже +1°С, помещении в плотно закрытой упаковке.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.

5/04